


S=1 : 500(S=1:1000)



H=1 : 500 (1 : 1000)
V=1 : 20 (1 : 40)



S=1 : 20 (1 : 40)


(内幅)300×(内高)300



名称	規格	算式	数量
自由気動機	内土留め、(内径)300×(内高)300	10÷4	5.0 本
インパルスコンクリート	18-8 25mm 圧入56%	$0.05 \times 0.3 \times 10$	0.2 ㎡
数式モタル	1:1.3	$1.0 \times 0.02 \times 10$	0.2 ㎡
コンクリート蓋	300用 3種 45kg/枚		9.0 枚
グレーティング蓋	普通形、300用、25、12kg/枚		1.0 枚
基礎コンクリート	18-8 25mm	$0.05 \times 1.05 \times 10$	0.5 ㎡
基礎コン型枠	KC-40	$0.05 \times 10 \times 2$	1.0 ㎡
基礎材	t=0.10m	1.05×10	10.5 ㎡

參考質量	590kg
製品有効長	2.000m

S=1 : 50 (1 : 100)



掘削	MC
床掘	MT
埋戻(流用土)	RT1
埋戻(購入土)	RT2
表層	As
上層路盤	JR
不陸修正	FR
舗装版破砕	AT

S=1 : 50 (1 : 100)

No.5+16.5



GH=10.329
FH=10.329



10

No.4+8.5

MC	0.2	r
MT	0.7	r
RT1	0.3	r
RT2	0.4	r
As	1.87	r
JR	1.87	r
FR	1.87	r
AT	2.39	r

No. 5+12.1②~	
MC	0.2 r
MT	0.6 r
RT1	0.3 r
RT2	0.4 r
As	1.87 r
JR	1.87 r
FR	1.87 r
AT	2.39 r

No. 5~No. 5+12.1	
MC	0.2 r
MT	0.6 r
RT1	0.2 r
RT2	0.4 r
As	1.87 r
JR	1.87 r
FR	1.87 r
AT	1.57 r

MC	0.2	r
MT	0.6	r
RT1	0.2	r
RT2	0.4	r
As	1.06	r
JR	1.06	r
FR	1.06	r
AT	1.62	r

工事名	令和8年度 (市串)市道2地区1・2区1号線 (兵太夫)道路整備工事		
工事箇所	藤枝市 兵太夫 地内		
図面種類	創清渠堤防 標準構断面図・土工完成 標準断面図		
縮尺	図示 ()内A3縮小	図面番号	2 葉中 2
測量年月日	構 築 日	設計年月日	令和8年9月
藤枝市都市建設部基盤整備局道路課			